

HG60 智能光泽度仪

3nh[®]
专注二十余载 掌握核心技术

- 3.5英寸超大彩色屏幕;
- 可以同时显示多组测量数据,方便对比;
- PC端品质管理软件有强大的功能扩展;
- 高硬件配置,融入多项创新技术;
- 自动校准,方便快捷;

智能光泽度仪 完美光泽伴侣

www.guangzedu.com



3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的光泽度仪,是参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造的光泽度测量仪器。超大屏幕显示的光泽度计,配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量准确的特点。

HG60经济型光泽度仪

一键测量如此简单

SCM TUV CE ISO9001 ROHS FC

广东三恩时智能科技有限公司
Guangdong Sanen Time Intelligent Technology Co., Ltd.

产品特点 PRODUCT FEATURES

1. 3.5英寸超大电容屏幕, 高分辨率(480*320)全视角显示;
2. 符合标准ISO2813、ASTM D523、GB/T 9754;
3. 提供基本测量模式、满足基本光泽度测试;
4. 可以同时显示5组测量数据, 方便对比;
5. PC端软件, 可实现更多的功能扩展;
6. 性能稳定, 易读取数据;
7. 高硬件配置, 融入多项创新技术;
8. 自动校准, 方便快捷;



适用行业 FOR INDUSTRY



汽车

石材

塑料

金属

涂料 油墨

印刷

其他

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号: HG60

测量角度: 60°

符合标准: ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D523

测量光斑(mm): 9X15

测量量程: 0~300GU

分度值: 0.1GU

测量重复精度: 0-100GU: 0.2GU; 100-300GU: 0.5%GU

测量准确性: 满足JJG 697 工作光泽度仪要求

色度响应: CIE C光源下, CIE 1931(2°)光度相应

测量时间: 0.5s

尺寸: 长X宽X高=160X75X90mm

重量: 约350g

语言: 简体中文、英语

电池电量: 3.7V, 3200mAh锂电池, 8小时内5000次以上

显示屏: TFT真彩3.5inch显示屏, 电容触摸屏

接口: USB

存储数据: 基本模式1000条

上位机软件: GQC6品质管理软件, 质检报告打印, 更多功能扩展

标准附件: 充电器、USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板

可选附件: 微型打印机



安全警告

- 为了您的安全及正确使用, 请在使用仪器前仔细阅读使用说明书;
- 仪器在充电时禁止使用, 并使用指定的充电器给仪器充电, 不合适的充电器有可能导致电击或火灾;
- 精密仪器禁止碰撞, 摔落, 挤压, 非专业人士严禁私拆, 以免造成不可逆转的损坏。

广东三恩时智能科技有限公司

地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层

电话: 020-82880288 客服热线: 4008885135

邮箱: 3nh@3nh.com